

Modellen

Kleur	Ref:
☐ Zwart - Meeteenheid: 1m	7255-16555

Technische details

Maximale Spanning:	1000V (0,6/1kV)	**Lengte:**	1.000 mm
Sección de Cable:	6 mm²	**Werkingstemperatuur:**	Max 120º C
Gebruik:	Binnen, Buiten	**Garantie:**	3 Jaar
Afmetingen:	1 m	**Certificaten:**	CE & RoHS, UKCA

Beschrijving

Is een eendraads geleider gemaakt van flexibel koper met een cross-linked polyethyleen isolatie die bedekt is met flexibel PVC.

De kabeldoorsnede is 6mm². De 6mm² secties zijn gebruikelijk in zonne-installaties voor het verbinden van zonnepanelen en voor het aansluiten van zonnepanelen op omvormers of regelaars. Of het wordt gebruikt in installaties in huis om huishoudelijke apparaten aan te sluiten, zoals de oven, de keramische kookplaat of de keukenapparaten in zijn geheel.

Het is een flexibele, robuuste kabel die geschikt is voor moeilijke set-ups, zoals bij buitencondities.
Deze geleider is vrij van halogenen (verspreidt geen vlammen of vuur), en heeft een lage uitstoot van giftige gassen en geen uitstoot van corrosieve gassen.

De nominale spanning van de kabel is 1000V (0,6/1kV).
De technische benaming is: PV ZZ-F.

Extra foto' s

