



Modellen

Formaat

Ref:

35 mm

2793-5326



Technische details

Frequentie:	47-63 Hz
IP Beschermingsfactor:	IP20
Afmetingen:	22.5 / 11x33/11x24 / 35 / 60 / 80 / 110 / 160 o 210 mm

Garantie:	3 Jaar
Certificaten:	CE & RoHS, UKCA



Beschrijving

De ringkernsensor moet worden gekoppeld aan een differentieel relais en maakt rechtstreekse meting van de reststroom met hoge efficiëntie mogelijk.

Verkrijgbaar in binnendiameter overeenkomstig de kabeldoorsnede (35 mm), wat een maximale flexibiliteit bij de installatie mogelijk maakt voor een doeltreffende bescherming op elk punt van het systeem. Het ontwerp met gesloten kern is nuttig in nieuwe elektrische installaties.

Het heeft de volgende kenmerken: variabele werkfrequentie 47-63Hz, continue overbelasting tot 1000^a en thermische overbelasting tot 40 kA.

Eenvoudige installatie door montage op DIN-rail of schroefbevestiging (afmeting 160 of 210 mm).

Het is CE & RoHS gecertificeerd en voldoet aan de internationale EN/IEC IEC60947-2 norm.



Extra foto's

