



Modellen

Kleurtemperatuur

Ref:

☒	Warm Wit 2800K - 3200K	224-449
☐	Helder Wit 4000K - 4500K	224-1588
☐	Koel Wit 5000K - 5500K	224-205005
☐	Koel Wit 6000K - 6500K	224-450



Technische details

Vermogen:	15 W	IK	IK05
Voltage:	220-240V AC	Beschermingsfactor:	
Multi-Voltage:	85-265V AC	Flicker Free:	JA
Frequentie:	50-60 Hz	Materiaal:	Aluminium
Elektrische Veiligheidsklasse:	II	Montage:	Inbouw
Lichtbron:	OSRAM	Afmetingen:	20xØ200 mm
Lichtkleur:	Warm wit, Koel wit, Helder wit	Uitsparing	Ø185 mm
Colour Rendering Index (CRI):	80	Hoogte:	20 mm
Lumen:	1200 lm	Diameter:	Ø200 mm
Energie-efficiëntie 2021 (UE-1369/2017):	A	Gewicht:	0,28 kg
Energie-efficiëntie 2023 (UE-2019/2015):	F	Frame:	Wit
Stralingshoek:	120°	Werkings temperatuur:	-22°C ~ +45°C
Lenstype:	Mat	Inclusief:	Driver
Gebruik:	Binnen	Levensduur:	40.000 uur
IP Beschermingsfactor:	IP20	Garantie:	3 Jaar
		Certificaten:	CE & RoHS, UKCA



Beschrijving

De LED Downlight Rond 15W Super Slim is een lichtoplossing die uitstekende prestaties combineert met een zeer compact ontwerp.

Met 1.200 lumen, geleverd door de SMD2835 LED's, **is het perfect als algemeen verlichtingselement in alle soorten omgevingen.** Het is gemaakt van aluminium en heeft een opale diffuser die licht verspreidt en schittering minimaliseert. Het levert ons een energiebesparing op van wel 80% ten opzichte van een halogeenarmatuur.

Voordelen van de LED Downlight Rond 15W Super Slim

Het belangrijkste voordeel van dit element en eigenlijk van alle LED-verlichting **is de besparing op de elektriciteitsrekening die het ons oplevert. Het stelt ons ook in staat om de kosten voor onderhoud en vervanging van de armaturen tot een minimum te beperken.** De LED Downlight Rond 15W Super Slim is daar zonder twijfel een duidelijk voorbeeld van.



Extra foto's

