



Modellen

Intensiteit	Ref:
☐ 6 A	1076-1945
☐ 10 A	1076-1946
☐ 16 A	1076-1947
☐ 20 A	1076-1948
☐ 25 A	1076-1949
☐ 32 A	1076-1950



Technische details

Belastingcapaciteit:	6 kA	Breedte:	18 mm
Voltage:	220-240V AC	Gewicht:	100 g
Intensiteit:	6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 40 A	Aantal Polen:	1P + N
Uitschakelcurve:	C	Garantie:	2 Jaar
Gebruik:	Binnen	Certificaten:	CE & RoHS, UKCA
IP Beschermingsfactor:	IP20	Merk:	MAXGE
Afmetingen:	18 mm		



Beschrijving

Het acroniem DPN (Disjoncteur Phase Neutre) wordt gebruikt om aan te geven dat het om een kleine vermogensschakelaar gaat (slechts 1 module). Als u niet genoeg ruimte hebt in uw elektrische paneel (oude huizen, kleine flats...), kunt u met dit type apparaat ruimte besparen in uw beveiligingskast. Hij heeft een nominale stroom van 6, 10, 16, 20, 25, 32 of 40 ampère, uitschakelcurve C, een breekcapaciteit van 6 kA en een bedrijfsspanning van 230V AC. Hij biedt een kabelverbindingscapaciteit tot 16 mm². Het voldoet aan de internationale norm EN/IEC61009-1 en is CE & RoSH gecertificeerd.

Onderdeelnr:

6 A - SGNL6KC06030

10 A - SGNL6KC10030

16 A - SGNL6KC16030

20 A - SGNL6KC20030

25 A - SGNL6KC25030

32 A - SGNL6KC32030

40 A - SGNL6KC40030



Extra foto's

