



Modellen

Kleurtemperatuur	Ref:
 Warm Wit 3000K	3625-8198
 Helder wit 4000K	3625-8199
 Wit 6000K	3625-8200

Technische details

Vermogen:	20 W	IP Beschermingsfactor:	IP65
Vermogensfactor:	0.90	IK Beschermingsfactor:	IK08
Voltage:	220-240V AC	Materiaal:	Aluminium, Kristalglas
Frequentie:	50-60 Hz	Montage:	Opbouw
Elektrische Veiligheidsklasse:	I	Afmetingen:	118x160x30 mm
Lichtbron:	SMD2835	Hoogte:	118 mm
Lumen:	2000 lm	Breedte:	160 mm
Lichtopbrengst:	100 lm/W	Lengte:	30 mm
LED Performance:	120 lm/W	Kabellengte	300 mm
Energie-efficiëntie 2021 (UE-1369/2017):	A+	Gewicht:	0.51 kg
Energie-efficiëntie 2023 (UE-2019/2015):	F	Werkings temperatuur:	-20°C ~ +45°C
Stralingshoek:	110°	Levensduur:	60.000 uur
Lenstype:	Transparant	Garantie:	3 Jaar
Gebruik:	Buiten	Certificaten:	CE & RoHS, TÜV



Beschrijving

Deze **20W glazen UltraSlim LED schijnwerper** valt op door zijn compacte design en minimalistische afwerking.

Kenmerken van deze zwarte 20W glazen UltraSlim LED schijnwerper

De ingebouwde lichtbron is ideaal voor het vervangen van een 150W halogeenlamp. Bovendien is de LED lamp ook nog energiebesparend. Het is een ideale lamp voor installatie in buitenruimtes.

Het heeft een speciale glasprismatische diffuser die de verblinding merkbaar vermindert, met een **UGR<19** verblindingsfactor, waardoor deze schijnwerper perfect is voor alle soorten gebieden. Met zijn **beschermingsfactor IP65 en aluminium behuizing** is hij ook ideaal voor buitenruimtes, of het nu gaat om balkons of terrassen. Door de ondersteuning kunnen we de schijnwerper ook in de gewenste stand zetten.

Verkrijg 20W UltraSlim LED schijnwerper in verschillende kleurtemperaturen nu bij LEDKIA.

*Lamp wordt geleverd met een voorbedrade kabel van ongeveer 300 mm



Extra foto's

