



Modellen



Technische details

Spanning	220-240V AC
Frequentie	50-60 Hz
Klasse Elektrische Isolatie	II
Regelbaar	Ja
Gebruik	Binnen
IP-bescherming	IP20
Flicker	No Flicker

Materiaal	Pc
hoog	64 mm
Breed	139 mm
Lang	30 mm
Merk	LIFUD
Soort regulering	PWM, 1-10 V



Beschrijving

Driver van het prestigieuze Merk **LIFUD**, speciaal ontworpen voor elke toepassing, omdat **er aan de uitgang geen enkele connector is opgenomen**. Een LED-driver is verantwoordelijk voor het omzetten van de wisselstroom van het elektriciteitsnet in gelijkstroom die geschikt is om de LED-chips te laten schijnen. Om erachter te komen of een driver gaat werken met ons armatuur, printje of paneel, moeten we de spanning en uitgangsstroom van de driver raadplegen.

Eigenschappen van de LIFUD Driver Dimbaar 1-10V 220-240V Uitgang 9-42V 1000mA 42W LF-GDE042YF1000U

Deze Driver heeft **een multi-voltage ingang**. Dit betekent dat het bestand is tegen stijgingen en dalingen van de netspanning gedurende een korte periode zonder beschadigd te raken. Bovendien is de **output** ook **multi-voltage**, wat betekent dat hij een constante spanning kan leveren binnen een bereik, waardoor dezelfde driver kan worden gebruikt voor verschillende toepassingen met verschillende stroom- en spanningsvereisten. Zodra de driver is ingeschakeld, wordt de spanning automatisch aangepast en is de uitgangsspanning constant. De **1-10V&PWM dimbare** driver moet samen met een **1-10V LED-regelaar** worden gebruikt, waardoor we gemakkelijk de gewenste lichtintensiteit kunnen selecteren. De arbeidsfactor is zeer hoog, waardoor het een zeer efficiënte bestuurder is.



Extra foto's

