



Modellen

Kleurtemperatuur

Ref:

☐ Helder Wit 3800K - 4200K

26286-55824



Technische details

Vermogen:	15 W
Vermogensfactor:	0.90
Voltage:	220-240V AC
Multi-Voltage:	180-265V AC
Frequentie:	50-60 Hz
Uitgang van de Driver:	24-42V DC // 300 mA
Elektrische Veiligheidsklasse:	II
Lichtbron:	SMD2835
Lichtkleur:	Helder wit
Kleurtemperatuur:	3800-4200k
Colour Rendering Index (CRI):	80
Lumen:	1800 lm
Lichtopbrengst:	120 lm/W
Energie-efficiëntie 2021 (UE-1369/2017):	A+
Energie-efficiëntie 2023 (UE-2019/2015):	D
Stralingshoek:	120°
Lenstype:	Mat

Gebruik:	Binnen
IP Beschermingsfactor:	IP44
IK Beschermingsfactor:	IK05
Unified Glare Rating (UGR):	UGR 19
Flicker Free:	JA
Materiaal:	PC, Aluminium
Montage:	Inbouw
Afmetingen:	25xØ145 mm
Uitsparing	Ø130 mm
Hoogte:	25 mm
Diameter:	Ø145 mm
Gewicht:	0.25 kg
Werkings temperatuur:	-20°C ~ +45°C
Inclusief:	Driver
Levensduur:	40.000 uur
Garantie:	3 Jaar
Certificaten:	CE & RoHS, UKCA



Beschrijving

Het 15W High Lumen ronde LED paneel valt op door zijn uitstekende lichtopbrengst van 120lm/W en zijn slanke design, perfect wanneer er geen beschikbare ruimte in het plafond is om volumineuze oplossingen te installeren.

Het integreert een SMD-lichtbron die **ons voorziet van hoogwaardig licht dat onder een hoek van 120° wordt verspreid**. Gezien zijn prestaties is hij perfect geschikt voor het vervangen van een halogeenlamp tot 150W.

Voordelen van de 15W High Lumen ronde LED paneel

Het grote voordeel van dit type LED-verlichting is de kleine afmetingen, waardoor we het in valse plafonds kunnen installeren, zelfs als er nauwelijks ruimte is. **Tegelijkertijd kunnen we door het lagere verbruik en de duurzaamheid het bedrag van de elektriciteitsrekening en de kosten voor het onderhoud en de vervanging van de lampen drastisch verlagen.**



Extra foto's

