



Modellen

LED Starter	Kleurtemperatuur	Ref:
	No Flicker Warm wit 2700K - 3200K	1354-173074
	No Flicker Helder wit 4000K - 4500K	1354-173080
	Koel wit 6000K	1354-173086





Technische details

Spanning	220-240V AC	Diameter	30 mm
Nominale spanning	85-265V AC	Omgevingstemperatuur op het werk	-20 °C~+45 °C
Frequentie	50-60 Hz	Lengte van de buis	120 cm
Casquillo	T8	Selecteerbare openingshoek	180
Lichtbron	EPISTAR SMD2835	Lichtkleur	Koel wit, Helder wit, Warm wit
Gebruik	Binnen	Kleurtemperatuur	6000K, 4000K - 4500K, 2700K - 3200K
IP-bescherming	IP44	Energie-efficiëntie 2023 (EU-2019/2015) D	
Materiaal	Aluminium, Pc	Revisión Control de Calidad	Nee
Lang	1200 mm	Flicker	No Flicker



Beschrijving

LED Buis T8 G13 120 cm met 18W eenzijdige aansluiting is perfect voor het upgraden van zeer gangbare TL buizen, bijvoorbeeld in keukens.

De Epistar-SMD2835 bron **levert een totaal van 2.160 lumen, wat genoeg is om een TL-buis van maximaal 40W te vervangen**, wat een besparing van meer dan 50% oplevert. De openingshoek van de lichtbundel is 180°, perfect voor algemene verlichting. Het heeft een opalen diffuser.

De aansluiting van de T8 LED buis van 120cm en 18 W geschiedt via één zijde (in de buis is het aansluitpunt "input" aangegeven). **Aangezien hij werkt op 220-240V AC kunnen we de ballast en de starter elimineren, waardoor het verbruik wordt geoptimaliseerd.**

Koop nu de 120 cm T8 LED buis met 18W eenzijdige aansluiting en geniet van onmiddellijke verlichting zonder hinderlijk flikkeren van het licht.

*Bevat geen led-starter.

*Handleiding Installatie T8 LED buizen.



Extra foto's

