



## Modellen

| Kleurtemperatuur                                                                                           | Ref:      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  Helder wit 4000K - 4500K | 1137-2109 |
|  Warm wit 2800K - 3200K   | 1137-2111 |

## Technische details

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>Vermogen</b>                    | 6 W         |
| <b>Spanning</b>                    | 220-240V AC |
| <b>Nominale spanning</b>           | 85-265V AC  |
| <b>Frequentie</b>                  | 50-60 Hz    |
| <b>Klasse Elektrische Isolatie</b> | II          |
| <b>Regelbaar</b>                   | Nee         |
| <b>Lichtbron</b>                   | OSRAM       |
| <b>Kleurweergave-index (CRI)</b>   | 80          |
| <b>helderheid</b>                  | 480 lm      |
| <b>Lens type</b>                   | Mat         |
| <b>Gebruik</b>                     | Binnen      |
| <b>IP-bescherming</b>              | IP20        |
| <b>Materiaal</b>                   | Aluminium   |

|                                                  |                                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Installatie</b>                               | Opbouw                                      |
| <b>hoog</b>                                      | 37 mm                                       |
| <b>Diameter</b>                                  | 120 mm                                      |
| <b>Bevat</b>                                     | Driver                                      |
| <b>Levensduur</b>                                | 40.000 Uur                                  |
| <b>Tensión Driver</b>                            | 14 V-26 V                                   |
| <b>Minimale bestuurdersspanning</b>              | 14 V                                        |
| <b>Maximale sterkte van de bestuurder</b>        | 300 mA                                      |
| <b>Maximale stuurspanning</b>                    | 26 V                                        |
| <b>Selecteerbare openingshoek</b>                | 120                                         |
| <b>Lichtkleur</b>                                | Warm wit, Koel wit, Helder wit              |
| <b>Kleurtemperatuur</b>                          | 2800K - 3200K, 6000K - 6500K, 4000K - 4500K |
| <b>Energie-efficiëntie 2023 (EU-2019/2015) F</b> |                                             |



## ***Ambiance***





## Beschrijving

**Dit Rond zilveren design 6W LED opbouw paneel Ø120 mm opbouw paneel heeft een modern ontwerp** en is gemakkelijk te installeren.

### Kenmerken van het Rond zilveren design 6W LED opbouw paneel Ø120 mm

Het paneel heeft een lichtintensiteit van 480 lumen die geleverd wordt door een Epistar SMD2835 lichtbron, vervangt daarmee conventionele 40W panelen en heeft een kleurweergave-index >80 die zorgt voor een natuurlijke weergave van kleuren.

Het valt op door zijn eenvoudige installatie op elk oppervlak (gips, cement of ander materiaal). Het **paneel heeft een openingshoek van 120° waardoor licht gelijkmatig door de ruimte wordt verdeeld**. Ook draagt de matte diffuser bij aan het verminderen van reflecties en verblinding. Het paneel levert een energiebesparing tot 80% op en heeft ook een lange levensduur van ~30.000 uur.

Dit type paneel wordt gebruikt in nieuwbouw woningen en verbouwingen voor het vervangen van traditionele panelen voor de nieuwste LED verlichting. Het is ideaal voor in woonkamers, keukens, kantoren, recepties of bars en is gemakkelijk te installeren met twee schroeven.

Verkrijg het ronde zilveren design 6W LED opbouw paneel nu hier bij LEDKIA. Het is verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen.

\* Inclusief driver

\* Dimbaar

\* Om het paneel te dimmen, moet de bijbehorende **dimbare** driver aangeschaft worden



### ***Extra foto's***

