



Modellen

Stroomsterkte

Ref:

2 A

63711-124680



Technische details

Maximaal vermogen	300 W
Spanning	220-240V AC
Frequentie	50-60 Hz
Gebruik	Binnen
IP-bescherming	IP20
Materiaal	Pc
Installatie	Track

hoog	110 mm
Breed	48 mm
Lang	67 mm
werktemperatuur	0°C - 0°C
Omgevingstemperatuur op het werk	0°C - 0°C
Stroomsterkte	2 A



Beschrijving

De **universele LED Triac RF Dimmer voor DIN-rail** maakt gebruik van draadloze technologie in de 2,4 GHz-band,. Het is speciaal ontwikkeld voor de aansturing van dimbare LED-lampen, evenals gloei- of halogeenlampen zonder dat er bedrading hoeft te worden aangebracht.

Dankzij deze dimmer kan de lichtsterkte van de armaturen handmatig worden gevarieerd, waardoor er verschillende sferen ontstaan voor verschillende gelegenheden en behoeften.

Deze dimmer kan meerdere bedieningsplaatsen hebben, zowel draadloze als klassieke knoppen die via een kabel verbonden zijn of in dezelfde regelaar met de knoppen.

Eigenschappen Universele LED Triac RF dimmer voor DIN Rail

De **universele LED Triac RF dimmer voor DIN-rail** kan worden gemonteerd op een DIN-rail met een breedte van slechts twee modules.

Het omvat twee soorten regeling, namelijk begin- en eindfase. Beide kunnen worden geselecteerd door middel van de keuzeschakelaar die de regelaar bevat volgens de eisen die door de gebruikte lamp in elk geval worden gesteld.

De controle kan worden gedaan met de **RF-afstandsbediening voor 1-10V en Triac**, de **LED universele dimschakelaar 1-10V en Triac**, evenals klassieke schakelaars .

Werking van de universele LED Triac RF-regelaar voor DIN-rail.

Het gebruik van de **Universele LED Triac RF Regelaar voor DIN-rail** is zeer eenvoudig. Om de armaturen in en uit te schakelen, drukt u de knop kort in. Wanneer u de intensiteit van de armatuur wilt regelen, houdt u de knop ingedrukt tot de gewenste intensiteit is bereikt. We kunnen het armatuur ook aanzetten en regelen via de drie knoppen die in dezelfde regelaar zitten. De regelaar heeft een geheugen voor het opslaan van de lichtsterkte waarbij de armatuur is uitgeschakeld.



Extra foto's

